

通士达



通士达充电桩

随车充 2.2kW/3.5kW

适用场景

应急充电、户外充电、家庭充电等场景



安全充电专家

通士达



即插即充

随时享受美妙充电体验



体积小巧

方便存放和使用



灵活切换

触摸按钮, 切换充电电流



多重保护 安全无忧

过流、欠压、过压、绝缘、过温、
接地、防雷、防水、短路



超强环境适应

整机IP54防护等级,
-20~+50°C工作环境,
无惧恶劣气候, 放心使用

产品参数

产品型号		TSEA1P/10ACN-CZ	TSEA1P/16ACN-CZ
电气特性	输入电压	AC220V±15%	
	输入频率	50Hz	
	输出电流	10A	16A
	输出功率	2.2kW	3.5kW
	过压保护	高于265V保护, 低于255V自动恢复	
	欠压保护	低于175V保护, 高于185V自动恢复	
	过流保护	≥110%	
	漏电保护	AC30mA	
	浪涌保护	L-N:2000V, L-GND/N-GND:4000V	
	过温保护	80°C	
待机功耗	<5W		
外观结构	主体尺寸	247mm×118mm×66mm(高×宽×厚)	
	充电枪线长度	3.5m	
人机交互	启动方式	即插即充/刷卡(选配)/WIFI/蓝牙	
	通讯方式	WIFI/蓝牙	
工作环境	工作温度	-20°C~+50°C	
	存储温度	-30°C~+55°C	
	工作湿度	5%~95%RH无凝露	
	防护等级	IP54	
	抗冲击等级	IK08(面贴除外)	
工作海拔	<2000m		